

顔全体をガードして、飛沫を遮断！

日本製

ぼうどん
防曇コーティング加工

シールド内部を、
防曇コーティング加工

クリア率 90.61%

シールドクリア率は、
全光線透過率90.61%
(試験方法：JIS-K7361)

男女兼用

サイズフリー、
幅広ゴムでずれにくい



さまざまな場面で活躍します

飲食店・スーパー・美容院・学校・商業施設・レジャー施設 など



主な特長

- ◆顔全体をガードすることで、空気中のウイルス・花粉などの侵入リスクを軽減。
- ◆シールド内部を防曇コーティング加工しており、マスク着用時などでも曇りにくい。
- ◆シールドは、全光線透過率90.61%でクリアな視界を確保。
- ◆額と接触する部分に発泡ウレタンを採用し、長時間の着用でも疲れにくい。幅広ゴムでずれにくく、男女問わずご使用いただけます。

主要諸元

品名	フルフェイスシールド	
品番	ECOT-1001	
寸法	シールド部	300×200mm
	スポンジ部	30×30×280mm
重量	340g	
材質	シールド部	PET樹脂
	スポンジ部	発泡ウレタン
	バンド部	ポリエステル86%・ポリウレタン14%
シールドクリア率	90.61% 全光線透過率 (試験方法JIS-K7361)	
備考	シールド内側：防曇コーティング加工済	
入数	1袋12枚入り	
再利用される際の注意点	アルコールや水で湿らせた布でふき取り、シールド部は市販の曇り止めスプレー等で再度加工をお願いします。 ※曇り止め加工はふき取ると簡単に取れてしまいます。	

改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



みのる産業株式会社

本 社 工 場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447
東 京 支 店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210
長 野 営 業 所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4
九 州 支 店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL 086-955-1123(代)
TEL 048-683-9451(代)
TEL 026-257-6530(代)
TEL 092-921-6006(代)

環境宣言
人と環境にやさしい事業を推進します



2020年8月製作

<http://www.minoru-sangyo.co.jp>

安全に関するご注意 商品をお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。