

面倒な杭打ち作業を大幅軽減します！



主な特長

- ◆菊など耕起した畑地での杭打ちに最適。
- ◆50mmのホルダー径で、先のつぶれた35mmパイプにも対応。
- ◆杭と駆動軸の当たりがフラットで作業時に機体が傾きにくく、杭の落込みが容易。



※写真は試作機です

適度な機体重量により、作業時の機体の飛び跳ねと体への衝撃を軽減



仕様諸元		
名 称	杭打機	
型 式 名	MOK-22	
機 体 寸 法	全 幅	340mm
	奥 行	260mm
	全 高	390mm
機 械 質 量 (重 量)		10.5kg
ホ ル ダ ー 径		φ50mm
対 応 パ イ プ		10~35mm
エ ン ジ ン	型 式	三菱 TBE27FD-31F
	種 類	空冷2サイクルガソリンエンジン
	総 排 気 量	25.6cc
	最大出力/回転速度	1.1ps(0.8kw)/7000rpm
	使 用 潤 滑 油	2サイクル専用オイル (JASO FC級またはISO-L-EGC級)
	使 用 燃 料	潤滑油混合ガソリン(混合比50:1)
	燃 料 タ ン ク 容 量	0.6L
始 動 方 式		リコイルスタータ
作 業 速 度		10~30s/本
別 売 ア タ ッ チ メ ン ト		ホルダー(φ40)AY [対応パイプ径10~25mm]

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



みのる産業株式会社

環境宣言
人と環境にやさしい農業を応援します

本 社 工 場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447 TEL 086-955-1123(代)
 東 京 支 店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210 TEL 048-683-9451(代)
 長 野 営 業 所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4 TEL 026-257-6530(代)
 九 州 支 店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1 TEL 092-921-6006(代)



<http://www.minoru-sangyo.co.jp>

安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。