



マルチ・露地兼用の玉ねぎ移植機に 乗用4条タイプが登場！



主な特長

- ◆タマネギ苗を専用苗箱(POT448)で育苗して、マルチ・露地へ全自動で移植
- ◆条間24-24-24cm、株間は9.3~12.3cmの間で6段階に設定・切替えが可能
- ◆苗箱の連続供給が可能で、苗継ぎ時に稼働停止しないため、能率的な移植を実現
- ◆作業能率は60分~/10a、苗とう載数30枚で、広い圃場ほど威力を発揮



		主要諸元			
型式名	OPKR-4	植付方式	開孔器式		
区分	OPKR40	植付条数	4条千鳥植え		
駆動方式	4輪駆動	植付条間	24cm		
機体寸法	全長	3210mm	植付株間	9.3、10.0、10.5、10.9、11.5、12.3cm (スリップ率4%)	
	全幅	2000mm			
	全高	2235mm			
	最低地上高	410mm			
機体質量(重量)	690kg	植付部	植付株数	30,800、29,000、27,100、26,300、 24,800、23,200株/10a (スリップ率4%)	
エンジン	型式名		ロビン EX35	植付深さ	1~4cm (9段)
	種類		空冷4サイクル傾斜型ガソリンエンジン	適応畝高さ	15~25cm
	総排気量		0.404L {404cc}	適応作物	タマネギ
	出力/回転速度		6.3kW {8.5PS}/3600rpm (最大8.8kW {12.0PS}/3600rpm)	適応苗丈	14~20cm
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン	使用苗箱	みのるPOT448
	燃料タンク容量		9.0L	苗とう載数	30枚 (予備苗台に28枚)
	始動方式		セルモータ式	作業速度	~0.25m/s
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン	作業能率	60分~/10a
走行部	かじ取方式		アッカーマン式 (パワーステアリング)	その他装備品	なし
	車前輪	ゴムラグ (720mm)	安全鑑定番号	42009	
	車後輪	ゴムラグ (900mm)	※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。		
	軸距	1280、1320、1370、1420、1470、1520mm (6段可変式)			
軸距	1690mm				
変速段数	前進3段 (植付け1段)、後進1段				



みのる産業株式会社

本 社 工 場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447
 東 京 支 店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210
 長 野 営 業 所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4
 九 州 支 店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL 086-955-1123(代)
 TEL 048-683-9451(代)
 TEL 026-257-6530(代)
 TEL 092-921-6006(代)

環境宣言
 人と環境にやさしい農業を応援します



2017.9.7