

本格派!

ミッドマウント方式で1.2m/sの作業速度を実現。



4条



6条



8条




水田駆動除草機 主要諸元

型式名	みのるKW4	みのるKWM4	みのるKW6	みのるKWM6	みのるKW8	みのるKWM8
区分	KW4	KWM4	KW6	KWM6	KW8A	KWM8A
機体寸法	全長 971mm		971mm		971mm	
	全幅 1555mm	1435mm	2215mm	2035mm	2870mm/ 2090mm(折畳時)	2632mm/ 1940mm(折畳時)
	全高 813mm		813mm		813mm/ 1130mm(折畳時)	
作業機質量(重量)	85kg	80kg	115kg	105kg	170kg	160kg
適応条数	4条		6条		8条	
適応条間	33cm	30cm	33cm	30cm	33cm	30cm
適応作物	水稻		水稻		水稻	
作業能率	20~30分/10a		14~20分/10a		10分~10a	


主な特長

- ◆3輪タイプの走行部で、旋回時の欠株が少なく、小回りも可能。
- ◆除草部をミッドマウントに配置、前方や作業状況の確認が容易で条ズレも少ない。
- ◆適応条間は、33cmと30cmの2型式
- ◆作業速度1.2m/s、作業能率は4条タイプ約20分/10a、6条タイプ約14分/10a、8条タイプ約10分~10a

※作業速度・作業能率は圃場条件等により異なります。



条間除草用の回転ローター



株間除草用の揺動ツース



運転席からの視点

乗用管理機 主要諸元

型式名	みのるKE3
区分	KE3
駆動方式	3輪駆動
機体寸法	全長 2730mm
	全幅 1346mm
	全高 1555mm
	最低地上高 454mm(エンジンフレーム下部)
機体質量(重量)	290kg
エンジン	型式名 EK30
	種類 空冷4サイクルガソリンエンジン
	総排気量 0.296L (296cc)
	出力/回転速度 5.5kW (7.5PS)/3600rpm (最大7.4kW (10.0PS)/3600rpm)
	使用燃料 自動車用無鉛ガソリン
	燃料タンク容量 6.0L
始動方式 セルモーター式	
かじ取方式 1輪式 (パワーステアリング)	
走行部	車前輪 ゴムラグ(φ680、ラグカット)
	車後輪 ゴムラグ(φ900、ラグカット)
	軸距 後輪 1220mm・1280mm
	軸距 1695mm
変速方式 油圧式トランスミッション[HST]	
変速段数 HST 主変速：前進・後進無段 [副変速：2段]	
作業速度	0~1.2m/s
型式検査合格番号	-
安全鑑定番号	40093

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



みのる産業株式会社

本社工場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447 TEL 086-955-1123(代)
 東京支店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210 TEL 048-683-9451(代)
 長野営業所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4 TEL 026-257-6530(代)
 九州支店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1 TEL 092-921-6006(代)

環境宣言
人と環境にやさしい事業を営みます

