

浅い作溝と同時に白ネギを全自動移植。
九州の砂地での白ネギ移植に最適！

白ネギ専用

1条植

POT220



主な特長

- ◆小型軽量の1条植タイプで経済的。
- ◆高能率・高精度で優れた走行安定性。
- ◆苗箱をセットするだけで、苗の押出しから植付けまで全自動。
- ◆軽量・コンパクトなので楽に操作ができ、旋回も容易。
- ◆苗がなくなると、走行・植付けともに自動停止。
- ◆1条植えなので溝間隔は自由。輪距は85、90、100cmに設定。
- ◆株間は5.5~12cmの7段階調節が可能。
- ◆株元にしっかり土寄せ・鎮圧。
- ◆軽トラックにのせて運搬できます。



主要諸元

名称	歩行1条野菜移植機	
型式	みのる OP-1	
区分	VP11	
販売型式	VP11B	
機体寸法	全長	1680mm
	全幅	1070mm
	全高	1330mm
	重量	165kg
エンジン	型式名	ロビン EH09-2D
	種類	空冷4サイクルガソリンエンジン
	総排気量	86cc {0.086ℓ}
エンジン	出力 / 回転数	2.0PS {1.5kW} / 3600rpm (最大2.8PS {2.1kW} / 4200rpm)
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
エンジン	燃料タンク容量	2.3ℓ
	始動方式	リコイルスターター式
走行部	種類	ゴムラグ車輪 (ダブル車輪)
	外径 × 幅	φ680 × 80mm
	輪距	850、900、1000mm (3段階)
	変速段数	前進 2段 (植付 1段) 後進 1段
植付部	植付方式	作溝土寄せ方式
	植付条数	1条
	植付株間	5.5 ~ 12.0 cm (標準株間 7段)
	植付深さ	1 ~ 4 cm
	適応溝深さ	5~10cm
予備苗塔載枚数	6枚	
作業速度	0.21 ~ 0.28m/秒 (スリップ率10%)	
作業能率	150分/10a	

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



みのる産業株式会社

本 社 工 場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447
 東 京 支 店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210
 長 野 営 業 所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4
 九 州 支 店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL 086-955-1123(代)
 TEL 048-683-9451(代)
 TEL 026-257-6530(代)
 TEL 092-921-6006(代)

環境宣言
人と環境にやさしい農業を創ります



2016.3.11