セルトレイ苗(±付き)を半自動でラクラク移植!





主な対象作物

キャベツ、ブロッコリー、 カリフラワー、白菜、青ネギ

主な特長

- ◆カップの開く力は、従来機(VT-2)と比較して、約2倍にUP。
- ◆キャベツ・ブロッコリーなど多くの作物に使用可能。
- ◆セルトレイで育てた土付き苗をカップへ1株ずつ投入して植付け。
- ◆株間は、標準で16.6·20·25·31cmの4段階、オプションで15.6~45cmの範囲で19段階、 計23段階の設定が可能。
- ◆植付部が横方向へ無段階にスライド、植付位置の変更が自由に行えます。 また、1条植えのほか、往復2条植え、3条植えなどが可能。
- ◆苗条件/草丈:12cm以下

苗箱:72、128、136、200、220、288 みのるポット:220、324

※1穴の大きさは直径5cm以下かつ高さ5cm以下が対象です

主要諸元						
名	称	半自動野菜移植機		条	数	1条(往復2条、または位置調節で3、4条植え可能)
型	式	みのるVT-20		適応畝高	it	15~30cm(オプション部品「低畝対応AY」を使用時は10~30cm)
仕	様	歩行型1条植え(往復2条植え、位置調節で3、4条植え可能)		条	間	無段階
機体寸	全 長	1600mm	植植	条 間 調	節	植付部をスライド移動し、適宜Tボルトで固定
	全 幅	1250mm				(15.6)、16.6、(17.4)、(18.6)、(19.1)、(19.4)、20、(21)、(22)、
法	全 高	1100mm		株間	(24)、25、(26)、(27)、(28)、(29)、31、(33)、(36)、(37)、(40)、	
機	体 質 量(重 量)	63kg	部		(41)、(43)、(45) [スリップ率5%を含む]	
エンジン部	名 称	空冷4サイクルガソリン			※()内の株間は、オプション部品が必要です	
	型式名	EH025		株間調節力	式	替ギヤー方式
	出力/回転速度	定格0.5kw(0.7PS)/7000rpm、最大0.7kw(1.0PS)/7000rpm		植付方	式	爪方式
	使 用 燃 料	自動車用レギュラーガソリン		苗搭載	数	2枚(オプション部品「苗載台上AY」を追加時は4枚)
	燃料タンク容量	0.5L		植付位	置	30~70cm(※畝高さ20cmの時で左車輪の中心からの距離の場合)
	始動方式	リコイルスタータ	苗条件	草	丈	12cm以下
走行部	変 速 段 数	前進1段		育 苗	箱	トレイ 72、128、136、200、220、288
	車 輪 径	360mm(左車輪2個、右車輪1個)				みのるポット220、324
	駆 動	左車輪2個				※1穴の大きさは直径5cm以下かつ高さ5cm以下が対象です
	輪 距 調 節 範 囲	73~140cm(無段階)		圃場の条件		耕うん後1週間以内で、雨にあっていない柔らかい圃場、
	車速	0.10~0.13m/s(スリップ率5%を含む)		四物の米汁		砕土が十分できている圃場

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。保証書(取扱説明書の裏面)を添付していますので大切に保管してください。

みのる産業株式会社

〒709-0892 岡山県赤磐市下市447 TEL 086-955-1123(4) 東京支店〒337-0042埼玉県老い大ま市見沼区南中野210 TEL 048-683-9451代 長野営業所〒389-1104長野県長野市豊野町浅野582-4 TEL 026-257-6530代 九 州 支 店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL 092-921-6006代

