



新発売

施設内の栽培管理を行う作業台車



主な特長

- ◆作業台は630～3080mmの範囲で上下します。
 - ・旧型(GW-30)に比べ最上昇位置が300mm高くなりました。
 - ・旧型(GW-30)に比べ最下位置が60mm低くなりました。
 - ・旧型(GW-30)に比べ作業台の長さが180mm長くなりました。
- ◆移動車輪の出し入れは操作ボックス下部のダイヤルで立ったまま楽な姿勢で行えます。
- ◆高性能バッテリーを搭載すると共に、過充電防止機能付きの充電器を内蔵しております。(AC100V使用)
- ◆花殻や残渣を清掃し易くしています。
- ◆温風ダクトを傷付けないよう、角部を少なくしています。
- ◆操作ボックスから24V電源が取れるようになりました。

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。保証書を添付していますので大切に保管してください。

主要諸元		
名 称	ハウス内管理作業台車	
型 式	GW-41	
全 長	1670mm	
全 幅	760mm	
全 高	1814～4256mm	
重 量	340kg	
バッテリー	24V (12V×2)	
対応レール径	φ48.6～51	
対応レール幅	550mmもしくは600mm (レール芯々)	

みのる産業株式会社

本社・工場 〒709-0892 岡山県赤松市下市447 TEL. (086) 955-1123 (代)
 東京支店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210 TEL. (048) 683-9451 (代)
 長野営業所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4 TEL. (026) 257-6530 (代)
 徳島営業所 〒771-1151 徳島県徳島市応神町古川字東197 TEL. (088) 641-2311 (代)
 九州支店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1 TEL. (092) 921-6006 (代)

環境宣言
人と環境にやさしい製品を創ります



2021年4月製作

<http://www.minoru-sangyo.co.jp>

安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。