



**本格派！**  
ミッドマウント方式で最大1.2m/sの作業速度を実現。



**4条タイプ**  
KE3A+KW4 (条間33cm)  
KE3A+KWM4 (条間30cm)



**6条タイプ**  
KE3A+KW6 (条間33cm)  
KE3A+KWM6 (条間30cm)



**8条タイプ**  
KE3A+KW8A (条間33cm)  
KE3A+KWM8A (条間30cm)


### 水田駆動除草機 主要諸元

型式名	みのるKW4	みのるKWM4	みのるKW6	みのるKWM6	みのるKW8	みのるKWM8
区分	KW4	KWM4	KW6	KWM6	KW8A	KWM8A
機体寸法	全長		971mm		971mm	
	全幅		1555mm	1435mm	2215mm	2035mm
	全高		813mm		813mm	
作業機質量(重量)	85kg	80kg	115kg	105kg	170kg	160kg
適応条数	4条		6条		8条	
適応条間	33cm	30cm	33cm	30cm	33cm	30cm
適応作物	水稻		水稻		水稻	
作業能率	20~30分/10a		14~20分/10a		10分~/10a	

## 主な特長

- ◆3輪タイプの走行部で、旋回時の欠株が少なく、小回りも可能。
- ◆除草部をミッドマウントに配置、前方や作業状況の確認が容易で条ズレも少ない。
- ◆適応条間は、33cmと30cmの2型式。
- ◆作業速度は最大1.2m/s。4条タイプ20分~/10a、6条タイプで14分~/10a、8条タイプ10分~/10a。

※ 作業速度・作業能率は圃場条件等により異なります。



条間除草用の回転ローター



株間除草用の揺動ツール

### 乗用管理機 主要諸元 (走行部)

型式名	みのるKE3A		
区分	KE3A		
駆動方法	3輪駆動		
機体寸法	全長	2773mm	
	全幅	1340mm	
	全高	1658mm	
	最低地上高	454mm(エンジンフレーム下部)	
機体質量(重量)	294kg		
エンジン	型式名	GB300	
	種類	空冷4サイクルガソリンエンジン	
	総排気量	0.296L [296cc]	
	出力/回転速度	5.5kW {7.5PS}/3600rpm (最大7.3kW {10.0PS})	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量	6.0L	
	始動方式	セルスタータ	
走行部	かじ取方式	1輪式 (パワーステアリング)	
	車輪	前輪	ゴムラグ(φ680、ラグカット)
		後輪	ゴムラグ(φ900、ラグカット)
	軸距	後輪 1220mm・1280mm	
	軸距	1695mm	
	変速方式	油圧式トランスミッション[HST]	
変速段数	HST 主変速: 前進・後進無段 [副変速: 2段]		
作業速度	0~1.2m/s		

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。保証書を添付していますので大切に保管してください。

## みのる産業株式会社

本社・工場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447 TEL. (086) 955-1123 (代)  
 東京支店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210 TEL. (048) 683-9451 (代)  
 長野営業所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4 TEL. (026) 257-6530 (代)  
 徳島営業所 〒771-1151 徳島県徳島市応神町古川字東197 TEL. (088) 641-2311 (代)  
 九州支店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1 TEL. (092) 921-6006 (代)

## 環境宣言

人と環境にやさしい職能を誇ります



2021年5月製作

<http://www.minoru-sangyo.co.jp>

安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。