

マルチ・露地兼用の玉ねぎ移植機に 乗用4条タイプが登場！



主な特長

- ◆タマネギ苗を専用苗箱(POT448)で育苗して、マルチ・露地へ全自動で移植
- ◆条間24-24-24cm、株間は9.3~12.3cmの間で6段階に設定・切替えが可能
- ◆苗箱の連続供給が可能で、苗継ぎ時に稼働停止しないため、能率的な移植を実現
- ◆作業能率は74分~/10a(計算値)、苗とう載数30枚で、広い圃場ほど威力を発揮



主要諸元						
型式名	OPKR-4		植付部	植付方式	開孔器式	
区分	OPKR40			植付条数	4条千鳥植え	
駆動方式	4輪駆動			植付条間	24cm	
機体寸法	全長	3210mm		植付株間	9.3、10.0、10.5、10.9、11.5、12.3cm (スリップ率4%)	
	全幅	2000mm		植付株数	30,800、29,000、27,100、26,300、 24,800、23,200株/10a (スリップ率4%)	
	全高	2235mm		植付深さ	1~4cm (9段)	
	最低地上高	410mm		適応畝高さ	15~25cm	
機体質量(重量)		690kg		適応作物	タマネギ	
エンジン	型式名	ロビン EX35		適応苗丈	14~20cm	
	種類	空冷4サイクル傾斜型ガソリンエンジン		使用苗箱	みのるPOT448	
	総排気量	0.404L {404cc}	苗とう載数	30枚 (予備苗台に28枚)		
	出力/回転速度	6.3kW {8.5PS}/3600rpm (最大8.8kW {12.0PS}/3600rpm)	作業速度	~0.25m/s		
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	作業能率	74分~/10a (計算値)		
	燃料タンク容量	9.0L	その他装備品	なし		
走行部	始動方式	セルモータ式	※作業能率は計算値です。取扱説明書の表記と異なりますことをご了承ください。 ※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。 ※保証書を添付していますので大切に保管してください。			
	かじ取方式	アッカーマン式 (パワーステアリング)				
	車輪	前輪				ゴムラグ (720mm)
		後輪				ゴムラグ (900mm)
	輪距	1280、1320、1370、1420、1470、1520mm (6段可変式)				
軸距	1690mm					
変速段数	前進3段 (植付け1段)、後進1段					

みのる産業株式会社

本社・工場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447
 東京支店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210
 長野営業所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4
 徳島営業所 〒771-1151 徳島県徳島市応神町古川字東197
 九州支店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL.(086)955-1123(代)
 TEL.(048)683-9451(代)
 TEL.(026)257-6530(代)
 TEL.(088)641-2311(代)
 TEL.(092)921-6006(代)

環境宣言

人と環境にやさしい製品を製造します

 2021年4月製作

<http://www.minoru-sangyo.co.jp>

安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。