

# 高畝用の乗用4条たまねぎ移植機登場！



ポット448

乗用

4条植え

植付条間  
24-24-24cm

露地専用

### 主要諸元

型式名	みのる OPT-40	植付方式	ディスク方式	
区分	OPT40H	植付条数	4条	
機体寸法	全長	3930mm	植付条間	24-24-24cm
	全幅	2070mm	植付株間	9.7~12.9cm (12段階、替ギヤー、切替レバー)
	全高	2250mm		
質量	1175kg	植付深さ	1~4cm(無段調整)	
質	型式名	クボタD722	適応作物	たまねぎ
	駆動形式	4輪駆動	適応草丈	8~17cm
エンジン	種類	水冷4サイクル3気筒ディーゼル	使用苗箱	ポット448
	総排気量	0.719L	苗搭載枚数	予備苗台:36枚、植付部:6枚 計42枚
	出力/回転速度	9.9KW [13.5PS] / 2600rpm	作業能率	24分~/10a (計算値)
	使用燃料	ディーゼル軽油	適応畝高さ	20~25cm
	燃料タンク容量	14L	適応畝肩幅	100cm
	始動方式	セルモータ式		
	車輪径	前輪 130/90-21(径800mm幅120mm) 後輪 130/90-21(径800mm幅120mm)		
走行部	輪距	1450mm		
	軸距	1270mm		
	変速段数	前進3×副変速2、後進1×副変速2		
	作業速度	0.4~0.76m/s		
走行速度	移動速度	0.09~3.5m/s		
	後進速度	0.18~2.0m/s		
作業機昇降装置	ポジションコントロール、3点リンク(JIS 0型)			

### 主な特長

- ◆作業能率は24分~/10a(計算値)！
- ◆畝高さ20~25cmに対応。
- ◆座ったままで苗箱供給が可能。
- ◆苗の供給は、苗載台に苗箱を入れるだけで自動的に機械がセット。

※作業能率は計算値です。取扱説明書の表記と異なりますことをご了承ください。

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。※保証書を添付していますので大切に保管してください。

## みのる産業株式会社

本社・工場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447 TEL. (086) 955-1123 (代)  
 東京支店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210 TEL. (048) 683-9451 (代)  
 長野営業所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4 TEL. (026) 257-6530 (代)  
 徳島営業所 〒771-1151 徳島県徳島市応神町古川字東197 TEL. (088) 641-2311 (代)  
 九州支店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1 TEL. (092) 921-6006 (代)

### 環境宣言

人と環境にやさしい職責を担います



2021年4月製作

<http://www.minoru-sangyo.co.jp>

安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。