

高能率・コンパクトな歩行2条玉ねぎ移植機！

ポット324

歩行

2条植え

高畠



▲機体高さの調節もラクラク

◀植付精度を高める
揺動アーム

D型軌跡クランクにより、
次の苗の蹴り上げを防ぎ、
2株植えと欠株を抑制。



主要諸元

名 称	歩行2条玉ねぎ移植機		植 付 方 式	作溝土寄せ方式
型 式 名	みのる OPC-2		植 付 条 数	2条
区 分	VOC221A-120		植 付 条 間	20cm
販 売 型 式	VOC221A-120A		植 付 株 間	9.5~12cm(標準株間6段)
機 体 尺 法	全長 2125mm 全幅 1490mm 全高 1535~1700mm 重量 190kg		植 付 深 さ	1~4cm
工 ン ジ ベ	型 式 名 ロビン EH09-2D 種 類 空冷4サイクルガソリンエンジン 総 排 気 量 86cc{0.086L} 出力／回転速度 1.5kW{2.0PS}3600rpm (最大2.1kW{2.8PS}4200rpm) 使 用 燃 料 自動車用無鉛ガソリン		適 応 畠 高 さ	18~35cm
イ ン フ レ	燃 料 タンク 容 量 2.3L 始 動 方 式 リコイルスタータ式 走 行 機 体 高 さ 調 芥 手動ネジ式 車 輪 種 類 ゴムラグ車輪 外 径 × 幅 φ670×95mm 輪 距 1200、1300、1400mm(3段)		予 備 苗 搭 載 数	9枚
部	変 速 段 数 前進2段(植付1段) 後進1段		作 業 速 度	0.22~0.39m/s(スリップ率7%)
主な特長	作 業 能 率 99分~/10a(計算値) 苗 の 条 件 ポットの数 324 使用苗箱(専用苗箱) 尺 法 長さ63.3×幅31.5×深さ3.0cm ポット寸法 直径φ2.0×高さ3.0cm 草 丈 8~20cm(長いものは剪葉する)		作 業 能 率	99分~/10a(計算値)
	◆作業能率は99分~/10a(計算値)、 標準株間は9.5・10.0・10.3・11.0・11.4・12.0cm の6段。		作 業 能 率	99分~/10a(計算値)
	◆小型・軽量タイプで軽トラでの運搬が容易		作 業 能 率	99分~/10a(計算値)
	◆作業能率は99分~/10a(計算値)、 標準株間は9.5・10.0・10.3・11.0・11.4・12.0cm の6段。		作 業 能 率	99分~/10a(計算値)
	◆小型・軽量タイプで軽トラでの運搬が容易		作 業 能 率	99分~/10a(計算値)

※作業能率は計算値です。取扱説明書の表記と異なりますことをご了承ください。

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。※保証書を添付していますので大切に保管してください。



みのる産業株式会社

本社・工場 T709-0892 岡山県赤磐市下市447
 東京支店 T337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210
 長野営業所 T389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4
 徳島営業所 T771-1151 徳島県徳島市応神町古川字東197
 九州支店 T818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL.(086) 955-1123(代)
 TEL.(048) 683-9451(代)
 TEL.(026) 257-6530(代)
 TEL.(088) 641-2311(代)
 TEL.(092) 921-6006(代)

環境宣言

人と環境にやさしい農業を実現します
 JAB
 農林水産省認定
 (本社・工場のみで取得)
 2021年4月製作