

施肥作業がクローラ車輪で
ラクラク！

特許出願中



散布幅は30~135cm



ハンドル操作で
散布位置の高さ調整



散布量調節

主な特長

- ◆軟弱な圃場でも走行がスムーズなクローラ車輪。
 - ◆畝高さに合わせて、散布位置が上下無段階調節できます。
 - ◆散布の入・切は手元のレバー操作で容易にでき、片側散布も可能です。
 - ◆散布量は17~77kg/10aの範囲(畝間隔135cm・肥料の比重1.0g/cm³・両側散布時)で調節ができます。
- ※オプション部品【増速スプロケットAY】に組替えれば、前進・後進速度が約1.2倍になります。

主要諸元							
名称	みのるクローラ式追肥機			走行部	前進	0.7m/s	
型式	AN-6			走行部	後進	0.3m/s	
寸法	全長	100~130cm		車輪	クローラ・幅11cm		
	全幅	65~135cm			ホッパー容量	28L	
	全高	130~160cm				操出方式	シャッター開閉式
重量	61kg		散布方式	1条または2条 条まき			
エンジン	種類	空冷4ストロークガソリン		散布入切	手元レバー操作(左右別動作)		
	型式	ホンダ GX35			散布量調節	シャッター開閉量調節	
	総排気量	35.8cm ³		散布量調節範囲		17~77kg/10a(畝間隔135cmの場合)	
	最大出力/回転数	1.0kW(1.4PS)/7000rpm			散布幅	30~135cm	
	使用燃料	自動車用レギュラーガソリン		適応畝高さ		70cm以下	
	燃料タンク容量	0.64L			適応畝間溝幅	12cm以上(畝形状による)	
	始動方式	リコイルスタータ方式		適応肥料		粒状肥料	

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



みのる産業株式会社

本 社 工 場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447 TEL 086-955-1123(代)
 東 京 支 店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210 TEL 048-683-9451(代)
 長 野 営 業 所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4 TEL 026-257-6530(代)
 九 州 支 店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1 TEL 092-921-6006(代)

環境宣言
人と環境にやさしい農業を応援します



<http://www.minoru-sangyo.co.jp>

安全に関するご注意 商品をお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。