

軽量で中耕作業に最適!



主な特長

- ◆主クラッチ・遠心クラッチの二重クラッチで安心作業。
- ◆小型4サイクルガソリンエンジン採用で排気はクリーン。ハウス内でも快適作業。
- ◆様々な作付体系に合わせて、中耕・除草・土寄せ作業に活躍するオプション部品をご用意。
- ◆補助ハンドルを使えば、広幅の畝でも崩さず作業。

【オプション部品】

中耕・除草・土寄せに・・・



ネギ培土板AY
(培土幅:10~18cm)



ブロッコリー培土板AY
(培土幅:20~32cm)



タマネギ作溝器AY



ウエイト



培土板小AY



W爪AY
(耕耘幅:192mm)



爪10AY
(耕耘幅:100mm)
EU-52標準爪



爪15AY
(耕耘幅:150mm)
EU-52S標準爪


土壌消毒剤の
ガス抜きに……



広幅爪AY [レーキ、抵抗棒取付ステー低、広幅車輪(左・右)、
広幅爪(左・右)/耕耘幅:48cm、広幅爪カバー外]



【補助ハンドル】



【作業風景】



延長距離最大の場合

主要諸元

名 称		みのる 管理作業機	
愛 称		ミニもぐ	
型 式 名		みのる EU	
区 分		EU-52	EU-52S
機 体 寸 法	全 長	1020mm	
	全 幅	570mm	
	全 高	910mm	
	重 量	16.5kg	
エ ン ジ ン	種 類	空冷4サイクルガソリンエンジン	
	型 式	EH025	
	総 排 気 量	24.5cc	
	出力/回転速度	0.5kw{0.7PS}/7000rpm 〔最大0.7kw{1.0PS}/7000rpm〕	
	使 用 燃 料	自動車用レギュラーガソリン	
	燃 料 タ ン ク 容 量	0.5L	
耕 転 部	始 動 方 式	リコイル式	
	耕 転 幅	10cm	15cm
	耕 転 深 さ	4cm	
	作 業 速 度	0.5~0.75m/s	

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。