

静電気のチカラで 優れた付着効果!

減農薬で経済的な栽培を
実現します。



軽量&背負い
動噴でも使用可能!

静電噴口
e・ジェット
NEO HEAT (ネオヒート)
型式 **FS-40**

手元インジケータ一部

電池表示
帯電表示
作業表示 (水滴マーク)
スイッチ



平面栽培から立体栽培まで
様々な作物の散布に!

3頭口静電噴口
e・ジェット
型式 **FS-70**

「防除ナビ」を標準装備

帯電表示
電池表示
作業表示
(水滴マーク)



瞬間流量と
積算流量を表示
瞬間流量
(一分間あたりの流量)
積算流量
積算流量のリセットや
強制作動が可能

減農薬で経済的な栽培を実現します。

こんなに違う！ 静電噴口の威力！

静電効果実験(水散布)



後退散布により人体への農薬付着は一般噴口と同等です。

静電気の原理を応用、散布した液体が対象物にひきつけられて付着しています。

通常かかるはずのない手の甲へ霧がまわり込みます

帯電噴霧で 農薬の使用量を節減！



静電気の力を利用した帯電噴霧で葉裏への農薬付着率が向上し、約30%の農薬使用量削減が期待できます。

効果的防除で 散布回数を低減！



薬剤を作物へ確実に付着させ、病害虫の発生頻度を抑えることで、散布回数の低減が見込めます。

型式 FS-40

背負い動噴でも
使用可能！



静電噴口 e・ジェッター NEO HEAT (ネオヒート)

メーカー希望小売価格 96,800円

特別価格

円

寸法	全長1250×全幅180mm	重量	1.17kg
使用圧力	2~3MPa(本機手元圧力)	ノズル	2頭口
流量	4.8ℓ/分、オプション品使用時1.5~6.2ℓ/分(2MPa時)		
電源	単三電池4本(ニッケル水素、アルカリ)※別売		
連続使用可能時間	約8時間(ニッケル水素2000mAh)		

付属品: ナイスクリナー、ワンタッチ継手(オス)、ワンタッチ継手(メス)、ボールコック、電極部クリーナー、ホースベルト、ホース牽引バンド、肩掛バンド、アース線

■特長

- ・ヒーター内蔵の電極部で、漏電の原因となる濡れ・結露に対し、最適な状態を維持。
- ・手元インジケータに作動状態を表示。
- ・噴霧角度の調整が可能。

前方



広角



吹上げ



■適応作物

トマト・キュウリ・ナス・イチゴ・花きなどの立体作物、土耕栽培のイチゴ・葉菜類などの平面作物(噴口下向き時)

ノズル諸元表

噴板	コア(中子)	流量(2頭口)		噴霧角度	備考
		2MPa	3MPa		
φ0.7	23	1.5ℓ/分	1.6ℓ/分	58°	オプション品
	25	1.9ℓ/分	2.5ℓ/分	46°	
φ1.5	23	3.3ℓ/分	4.1ℓ/分	87°	出荷時装備品
	25	4.8ℓ/分	5.3ℓ/分	72°	
	45	6.2ℓ/分	7.8ℓ/分	63°	

※出荷時は噴板φ1.5、セラミックコア25を装備しています。
※噴霧角度は目安です。

型式 FS-70

下向き広角噴霧にすれば、3間ハウスを一振りで
全面散布可能。



3頭口静電噴口 e・ジェッター

メーカー希望小売価格 129,800円

特別価格

円

寸法	全長1320×全幅95mm	重量	1.5kg
使用圧力	2~3MPa(本機手元圧力)	ノズル	3頭口
流量表示精度	表示値±10%[当社実測値]※		
電源	単三電池4本(ニッケル水素、アルカリ)※別売		
連続使用可能時間	7時間(当社試験結果)[ニッケル水素2000mAh]		

※流量表示値は温度、薬液や配管の接続方法などの要因により変動する場合があります。

付属品: サイクロンクリーナー・ボールコック、電極部クリーナー、ホースベルト、ホース牽引バンド、肩掛バンド、アース線、噴板φ1.5×3個

■特長

- ・ヒーター内蔵の噴口で、漏電の原因となる濡れ・結露に対し、最適な状態を維持。
- ・手元の防除ナビに瞬間流量と積算流量を表示。
- ・噴霧角度の調整が可能。

下向き噴霧



下向き広角噴霧



上向き噴霧



■適応作物

トマト・キュウリ・ナス・イチゴ・花きなどの立体作物、土耕栽培のイチゴ・葉菜類などの平面作物(噴口下向き時)

ノズル諸元表(手元圧力2MPa時)

噴板	コア(中子)	流量(3頭口)	噴霧角度
φ0.7	23	2.3ℓ/分	58°
	25	2.9ℓ/分	46°
φ1.0	23	3.3ℓ/分	69°
	25	4.5ℓ/分	59°
φ1.5	23	5.0ℓ/分	87°
	25	7.2ℓ/分	72°
	45	9.3ℓ/分	63°

□ 出荷時組合せ □ 付属品で可能な組合せ
□ 別売りオプション購入で可能な組合せ

※噴霧角度は目安です。

静電噴口の使用条件

- 農薬希釈倍率は慣行通り。
- 後退散布を推奨。
- ゴーグル・マスク・手袋など防除作業に適した服装で行う。

■静電噴口「FS-40」・「FS-70」お申し込み欄

お名前	機種名	数量	組合員コードNo.	ご住所	電話番号

■当組合管内の範囲内で回収することに同意の上、申し込みます。■ご記入頂いた個人情報、申込の受付・注文品の発送等、その他契約の締結・履行、業務遂行に必要な範囲で行う業務提携先への提供、費用・代金の請求・決済、当組合の提供する商品・サービスに関する各種情報のご提供等に利用します。■この回収には個人情報が含まれていますので、回収者以外には情報を出さないようお願いいたします。

※改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。※本カタログから許可なく転記、複写することを固く禁じます。

お申し込みは……

掲載の商品はすべて消費税10%込みの価格です。

△安全に関するご注意

商品をお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

創造への挑戦
みのる産業株式会社

ホームページ <http://www.minoru-sangyo.co.jp>

本社・工場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447

東京支店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210

長野営業所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4

九州支店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL.(086)955-1123(代) FAX.(086)955-5520

TEL.(048)683-9451(代) FAX.(048)683-9452

TEL.(026)257-6530(代) FAX.(026)257-6531

TEL.(092)921-6006(代) FAX.(092)921-6008



この印刷物は環境にやさしい印刷インキを使用しています。

環境宣言
人と環境にやさしい農業を推進します