

ヒーター内蔵の電極部で漏電トラブルを解消



カート式静電噴口
FSR-150

畝幅に合わせて
1輪・2輪の組替えが可能



自走台車式静電噴口
FSR-350(噴口ピッチ30cm)
FSR-360(噴口ピッチ22.5cm)

自走型防除機取付けタイプ

【適応作物】

トマト・キュウリ・イチゴ・ナスなどの立体作物

【適応作物】

トマト・キュウリ・イチゴ・ナスなどの立体作物、
ハウス面積が広い農家様向け

ノズル諸元表(2MPa時、FSR-150・FSR-350・FSR-360共通)

| 噴板 | コア(中子) | 流量(10頭口) | 噴霧角度 | 備考 |
|------|--------|----------|------|--------|
| φ0.7 | 23 | 7.5L/分 | 約58° | 出荷時装備品 |
| φ1.0 | 13 | 7.7L/分 | 約80° | オプション品 |
| φ1.0 | 23 | 11.5L/分 | 約69° | |

※出荷時は噴板φ0.7、セラミックコア23を装備しています。

※噴霧角度は目安です。



写真は試作機です。

主な特長

- ◆ヒーター内蔵の電極部で、漏電の原因となる濡れ・結露に対し、最適な状態を維持。
- ◆噴霧角度の調節は、電極ごとに水平・上向きに可変。
- ◆電極ごとに噴霧停止が可能。
- ◆三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切替えが可能。

静電噴口の使用条件

農業の希釈倍率は慣行通り。後退散布を推奨。
ゴーグル・マスク・手袋等防除作業に適した服装で行う。

| 主要諸元 | | | | |
|----------|-----|-----------------|------------------------|--------------------------|
| 型 式 | | FSR-150 | FSR-350 (噴口ピッチ30cm) | FSR-360 (噴口ピッチ22.5cm) |
| 寸 法 | 全 長 | 1150mm | 580mm | 580mm |
| | 全 幅 | 400mm | 150mm | 150mm |
| | 全 高 | 1600mm | 1350mm | 1050mm |
| 重 量 | | 13kg | 7.6kg | 7.4kg |
| ノ ズ ル | | 10頭口 | | |
| 車 輪 数 | | 1 ~ 2 輪 | - | - |
| 使 用 圧 力 | | 2~3MPa(本体圧力) | | |
| 電 源 | | 専用ニッケル水素電池(12V) | | |
| 連続使用可能時間 | | 約6時間 | | |

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



みのる産業株式会社

本 社 工 場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447 TEL 086-955-1123(代)
東 京 支 店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210 TEL 048-683-9451(代)
長 野 営 業 所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4 TEL 026-257-6530(代)
九 州 支 店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1 TEL 092-921-6006(代)

環境宣言
人と環境にやさしい農業を応援します



(本社・工場のみ取扱)
2020年3月作成

<http://www.minoru-sangyo.co.jp>

安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。