

甘藷など野菜苗の移植が腰をかがめず、 乗ったままラクに行えます



■作業速度

替ギヤの交換により、作業速度が変更できます。
作業速度は圃場条件により異なるため、希望の速度になるようギヤ交換をしてください。
印が出荷時作業速度です。

《MF-2C》

替ギヤ (No.)	前	3	10	
	後	10	3	
主変速	低	高	低	高
車速(cm/秒)	8.5~11.5	13~17.5	12.6~17.1	19.2~26.6

《MF-6C》

替ギヤ (No.)	前	6	5	
	後	5	6	
主変速	前進	後進	前進	後進
車速(cm/秒)	8.3~10.6	8.6~10.9	15.5~19.7	16.1~20.5

主な特長

- ◆ガイドローラーで畝に沿った自動走行ができます。
- ◆ブレーキを踏むと走行クラッチが切れ、機体が停止する安全設計。
- ◆MF-2Cの変速段数は前進4段。畝幅は400~600mmに対応。
- ◆MF-6Cの変速段数は前進2段・後進2段の切替。畝幅は550~750mmに対応。



▲2つ折りにたたむと軽トラックの荷台に2台一度に搭載が可能です。



主要諸元			
名 称	みのる 自走マルチチェアー		
型 式	MF-2 MF-6		
区 分	MF2C MF6C		
機 体 寸 法	全 長	1640mm	
	全 幅	890mm (苗載台収納時) 1040mm (苗載台収納時)	
	全 高	720mm	
機 体 質 量 (重 量)	35kg		
エ ン ジ ン	種 類	空冷4サイクルガソリンエンジン	
	型 式	ロビンEH035	
	総 排 気 量	33.5cc{0.0335 l }	
	出 力 / 回 転 数	1.1ps{0.81kw}/7000rpm (最大1.6ps{1.18kw}/7000rpm)	
	使 用 燃 料	自動車用レギュラーガソリン	
	燃 料 タ ン ク 容 量	1.3 l	
	点 火 方 式	無接点式マグネット点火	
始 動 方 式	リコイル式		
走 行 部	車 輪	前 輪 樹脂タイヤ 285mm 後 輪 空気入りタイヤ 495mm	
	前 輪	800mm	950mm
	後 輪	700mm	850mm
	変 速 段 数	前進4段	前進2段・後進2段
	適 応 畝 高	200~300mm	
適 応 畝 幅	400~600mm	550~750mm	
付 属 品	取扱説明書、プラグレンチ、保証書、安全運転説明確認票		

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



みのる産業株式会社

本 社 工 場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447 TEL 086-955-1123(代)
東 京 支 店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210 TEL 048-683-9451(代)
長 野 営 業 所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4 TEL 026-257-6530(代)
九 州 支 店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1 TEL 092-921-6006(代)



人と環境にやさしい農業を応援します
JAB 登録 認定書
(本社・工場のみで取得)
2016.2.8

<http://www.minoru-sangyo.co.jp>

安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。