

イチゴなどの高設栽培用スクリー式耕耘機！



※作業写真は旧型式です



主な特長

- ◆スクリー式耕耘爪採用で、安定した耕耘作業ができます。
- ◆耕耘深さは、車輪の高さを変えることで調節可能です。
- ◆ハンドルが前後左右についています。左右の補助ハンドルは作業姿勢に応じて動かします。
- ◆小型4サイクルエンジンでハウス内の作業に最適。



主要諸元		
名称	プチ耕耘機	
型式	みのる MFA	
区分	MFA-5	MFA-6
機体寸法	全長	560mm
	全幅	430mm (格納時) 740mm (作業時)
	全高	520mm
	重量	21kg
エンジン	種類	空冷4サイクルガソリンエンジン
	型式	EH025
	総排気量	24.5cc
	出力/回転数	0.5kw [0.7PS] / 7,000rpm 最大0.7kw [1.0PS] / 7,000rpm
	使用燃料	自動車用レギュラーガソリン
	燃料タンク容量	0.5L
	始動方式	リコイル式
耕耘幅	19cm	16.5cm
耕耘深さ	5~11cm	
スクリー径	φ9.0cm(2連式)	φ7.0cm(2連式)
適応ベッド外幅	28~34.5cm	26~32cm

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



みのる産業株式会社

本 社 工 場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447 TEL 086-955-1123(代)
 東 京 支 店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210 TEL 048-683-9451(代)
 長 野 営 業 所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4 TEL 026-257-6530(代)
 九 州 支 店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1 TEL 092-921-6006(代)



人と環境にやさしい農業を応援します



ISO 9001
 (本社・工場のみで取得)
 2019.9.21

<http://www.minoru-sangyo.co.jp>

安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。