

トンネル支柱の打込み作業の能率UP!



【操作方法】

①支柱のセット ⇒ ②ハンドルを倒して打ち込み ⇒ ③次の位置に移動 の3工程。



主な特長

- ◆FRP製の農業支柱を一人でアーチ状に打つことができます。
- ◆手で挿した場合と同程度までしっかり打ち込みます。
- ◆支柱の打ち込み幅は74、76、78、80、82cmの5段階調節。
- ◆ハンドルを倒すと同時にブレーキがかかり、打込む際の機体ブレを軽減します。

【ご使用いただける作物】
レタス、ブロッコリーなど
1.8m支柱を使用するもの



※作業写真は試作機です。

主要諸元		
名 称	トンネル支柱打込機	
型 式	SU-180	
機 体 寸 法	全 長	1790mm
	全 幅	1640mm
	全 高	1675mm
	質 量	73kg
走 行 部	車輪径(前輪、後輪-右)	自転車用20インチ(508mm×約44mm)
	車 輪 径 (後 輪 - 左)	発泡車輪(340mm×40mm)
	輪 距	1180~1460mm(8段階ピン調節式)
	軸 距	450mm(左側)、920mm(右側)
最 低 地 上 高	230mm	
打 込 部	適 応 支 柱	FRP製農業用支柱 (長さ: 180cm、直径:φ5.5~8mm)
	支 柱 曲 げ 方 式	手動(レバー回転式)
	支 柱 打 込 方 式	手動(押下がり式)
	打 込 幅	5段階調節式 / 出荷時780mm (740、760、780、800、820mm)
打 込 間 隔	500~900mm (ハンドル・マーカーク長さで設定可)	
圃 場 条 件	畝 高 さ	20cm以下
	畝 肩 幅	65~90cm以下

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。保証書(取扱説明書の裏面)を添付していますので大切に保管してください。

みのる産業株式会社

本社・工場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447
 東京支店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210
 長野営業所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4
 徳島営業所 〒771-1151 徳島県徳島市応神町古川字東197
 九州支店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL. (086) 955-1123 (代)
 TEL. (048) 683-9451 (代)
 TEL. (026) 257-6530 (代)
 TEL. (088) 641-2311 (代)
 TEL. (092) 921-6006 (代)

環境宣言

人と環境にやさしい産品を追求します



2021年9月製作

<https://www.minoru-sangyo.co.jp>

安全に関するご注意 商品をお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。