



## 静電気の力で優れた付着効果!

静電気の力を利用した帯電噴霧で、葉裏への農薬付着率が向上し、約30%の農薬使用量削減が期待できます。



※写真は散布イメージです。

### FS-40

**軽量!**  
**背負い動噴でも使用可能!**

静電噴口 e・ジェッター

メーカー希望小売価格  
**113,300円(税込)**

特別価格

円

寸法	全長1250×全幅180mm	重量	1.17kg
推奨圧力	2~3MPa(本機手元圧力)	ノズル	2頭口
流量	4.8L/分、オプション品使用時1.5~6.2L/分(2MPa時)		
電源	単三電池4本(ニッケル水素、アルカリ)※別売		
連続使用可能時間	8時間(当社試験結果)[ニッケル水素2000mAh]		

#### 【付属品】

ナイスクリーナー、ワンタッチ継手(オス)、ワンタッチ継手(メス)、ボールコック、電極部クリーナー、ホースベルト、ホース牽引バンド、肩掛バンド、アース線



手元インジケータ部

静電噴口 e・ジェッター NEO HEAT

#### ■特長

- ・ヒーター内蔵の電極部で、漏電の原因となる濡れ・結露に対し、最適な状態を維持。
- ・手元インジケータに作動状態を表示。
- ・噴霧角度の調節が可能。

#### ■適応作物

トマト・キュウリ・ナス・イチゴ・花きなどの立体作物、土耕栽培のイチゴ・葉菜類などの平面作物(噴口下向き時)



前方



広角



吹上げ

#### ノズル諸元表

噴板	コア(中子)	流量(2頭口)		噴霧角度(目安)	備考
		[2MPa時]	[3MPa時]		
Φ0.7	23	1.5L/分	1.6L/分	58°	オプション品
	25	1.9L/分	2.5L/分	46°	
Φ1.5	23	3.3L/分	4.1L/分	87°	出荷時装備品
	25	4.8L/分	5.3L/分	72°	
	45	6.2L/分	7.8L/分	63°	

※出荷時は噴板φ1.5、セラミックコア25を装備しています。噴霧角度は目安です。

### FS-70

**下向き広角噴霧にすれば、3間ハウスを一振りで全面散布可能。**

3頭口静電噴口 e・ジェッター

メーカー希望小売価格  
**151,800円(税込)**

特別価格

円

寸法	全長1320×全幅95mm	重量	1.5kg
使用圧力	2~3MPa(本機手元圧力)	ノズル	3頭口
流量表示精度	表示値±10%以下[当社実測値]		
電源	単三電池4本(ニッケル水素、アルカリ)※別売		
連続使用可能時間	7時間(当社試験結果)[ニッケル水素2000mAh]		

#### 【付属品】

サイクロンクリーナー、ボールコック、電極部クリーナー、ホースベルト、ホース牽引バンド、肩掛バンド、アース線、噴板φ1.5×3個

#### ■適応作物

トマト・キュウリ・ナス・イチゴ・花きなどの立体作物、土耕栽培のイチゴ・葉菜類などの平面作物(噴口下向き時)



3頭口静電噴口 e・ジェッター NEO HEAT

#### ■特長

- ・ヒーター内蔵の噴口で、漏電の原因となる濡れ・結露に対し、最適な状態を維持。
- ・手元の防除ナビに瞬間流量と積算流量を表示。
- ・噴霧角度の調節が可能。

#### 下向き噴霧



#### 下向き広角噴霧



#### 上向き噴霧



「防除ナビ」を標準装備  
瞬間流量と積算流量を表示

#### ノズル諸元表

噴板	コア (中子)	流量(3頭口) [2MPa時]	噴霧角度 (目安)
Φ0.7	23	2.3L/分	58°
	25	2.9L/分	46°
Φ1.0	23	3.3L/分	69°
	25	4.5L/分	59°
Φ1.5	23	5.0L/分	87°
	25	7.2L/分	72°
	45	9.3L/分	63°

■ 出荷時組合せ ■ 付属品で可能な組合せ  
□ オプション(別売)で可能な組合せ

静電噴口の使用条件 ○農薬希釈倍率は慣行通り。○後退散布を推奨。○ゴーグル・マスク・手袋など、防除作業に適した服装で行う。

※本カタログの価格は全て10%の税込み価格です。改良のため、予告なく使用を変更することがあります。本カタログから許可なく転記、複写することを固く禁じます。



## みのる産業株式会社

本社・工場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447  
東京支店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210  
長野支店 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4  
徳島営業所 〒771-1151 徳島県徳島市応神町古川字東197  
九州支店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL. (086) 955-1123 (代)  
TEL. (048) 683-9451 (代)  
TEL. (026) 257-6530 (代)  
TEL. (088) 641-2311 (代)  
TEL. (092) 921-6006 (代)

環境宣言  
人と環境にやさしい事業を営みます



(本社・工場のみで取得)

2026年2月製作

<https://www.minoru-sangyo.co.jp>



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。