

粒状肥料のほか、粒剤の農薬 散布がクローラ車輪で安定走行！

推奨肥料：粒状肥料(粒径2～4mm程度) 推奨農薬：粒剤(粒径0.3～1.7mm程度)



特許出願中



散布幅は30～130cm



ハンドル操作で
散布位置の高さ調節



散布量調節

主な特長

- ◆散布量は肥料では9～73kg/10aの範囲、
粒剤の農薬では2～10kg/10a(畝間隔130cm・走行速度1.0m/s・両側散布時)で調節ができます。
- ◆軟弱な圃場でも走行がスムーズなクローラ車輪。
- ◆畝高さに合わせて、散布位置が上下無段階調節できます。
- ◆散布の入・切は手元のレバー操作で容易にでき、片側散布も可能です。

主要諸元				
名 称	粒剤対応型クローラ式追肥機	走 行	前 進	1.0m/s
型 式	AN-60	後 進	0.4m/s	
寸 法	全 長	100～130cm	車 輪	クローラ・幅11cm
	全 幅	65～135cm	ホ ッ パ ー 容 量	28L
	全 高	130～160cm	操 出 方 式	スライドシャッター方式
重 量	64kg	操 出 部	散 布 方 式	1条または2条 条まき
エ ン ジ ン	種 類		散 布 入 切	手元レバー操作(左右別動作)
	型 式		散 布 量 調 節	シャッター開閉量調節
	総 排 気 量		散 布 量 調 節 範 囲	肥料：9～73kg/10a(畝間隔130cmの場合) 農薬：2～10kg/10a(畝間隔130cmの場合)
	最大出力/回転数		散 布 幅	30～130cm
	使 用 燃 料		適 応 畝 高 さ	70cm以下
	燃料タンク容量		適 応 畝 間 溝 幅	12cm以上(畝形状による)
	始 動 方 式		適 応 肥 料	粒状肥料、粒剤の農薬
		使用条件		

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。保証書(取扱説明書の裏面)を添付していますので大切に保管してください。



みのる産業株式会社

本社・工場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447
東京支店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210
長野営業所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4
徳島営業所 〒771-1151 徳島県徳島市応神町古川字東197
九州支店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL (086) 955-1123 (代)
TEL (048) 683-9451 (代)
TEL (026) 257-6530 (代)
TEL (088) 641-2311 (代)
TEL (092) 921-6006 (代)

環境宣言
人と環境にやさしい農業を推進します



2024年1月製作

<https://www.minoru-sangyo.co.jp>



安全に関するご注意

商品をお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。