

防除管理と生産コスト削減(減農薬)に役立つ 「瞬間流量」と「積算流量」を表示

【注意】 農業以外は使用禁止

今現在の瞬間流量が
散布しながらわかる

積算流量がすぐ確認でき、
リセットボタンを
2秒押せば積算流量をリセット

【噴霧していない時】
2秒未満で押せば、積算流量
を約3秒表示

薬液の流れを感知すると
自動でスイッチオン

服のベルトや腰バンドへ
取付けられる固定バンド

噴口側

動噴側

取付例

主な特長

- ◆瞬間流量(1分あたりの流量)表示により、目標の散布量に対する目安となります。
- ◆積算流量の表示により、散布しながら手元でタンク残量・ハウス散布量の目安が把握でき、最適な防除管理が可能。
- ◆様々な防除機へ簡単に取付け。
- ◆電源は手軽なコイン電池。
- ◆静電噴口との組み合わせで、より効率的な散布ができます。

【オプション】 防除ナビ用バンドセット (FQ-10B/10A/10用)

- ・腰バンド
- ・ホース長
- ・ホース短
- ・ボールコック
- ・ワンタッチカプラ



主要諸元			
型 式			
	FQ-10B		FQ-20B
寸 法	全 長	11.7cm	12.1cm
	全 幅	6.3cm	
	全 高	6.3cm	
重 量	0.34kg		
ジョイント部			
	G1/4	[ホース内径8.5mm対応]	G3/8 [ホース内径10mm対応]
使用圧力	1~3MPa(本機手元圧力)		
流量範囲	2~20 ℓ/分		2~35 ℓ/分
連続使用可能時間	120時間(当社試験結果・Panasonic製)		
電 源	CR2032(コイン電池)		

※流量精度は表示値±10%以下。また、防除ナビの表示値は温度・薬液や配管の接続などの要因により変動する場合があります。

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。保証書(取扱説明書の裏面)を添付していますので大切に保管してください。

みのる産業株式会社

本社・工場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447
 東京支店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210
 長野営業所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4
 徳島営業所 〒771-1151 徳島県徳島市応神町古川字東197
 九州支店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL. (086) 955-1123 (代)
 TEL. (048) 683-9451 (代)
 TEL. (026) 257-6530 (代)
 TEL. (088) 641-2311 (代)
 TEL. (092) 921-6006 (代)

環境宣言

人と環境にやさしい製品を創ります

MS 環境品質保証
 JAB 品質保証
 (本社・工場のみで取得)
 2021年11月製作

<https://www.minoru-sangyo.co.jp>

安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。