

ヒーター内蔵の電極部で漏電トラブルを解消!!

カート式静電噴口 **FSR-151**

- 楽に旋回が行える、サブハンドル付き
- 畝幅に合わせて1輪・2輪の組替えが可能



自走台車式静電噴口 **FSR-351**(噴口ピッチ30cm) **FSR-361**(噴口ピッチ22.5cm)

- 自走型防除機取付けタイプ



【適応作物】

トマト・キュウリ・イチゴ・ナスなどの立体作物

【適応作物】

トマト・キュウリ・イチゴ・ナスなどの立体作物、ハウス面積が広い農家様向け

主な特長

- ◆ヒーター内蔵の電極部で、漏電の原因となる濡れ・結露を防ぎ、帯電性能を維持。
- ◆噴霧角度の調節は、噴口ごとに水平・上向きに可変。
- ◆噴口ごとに噴霧停止が可能。
- ◆三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切替えが可能。



静電噴口の使用条件

農業の希釈倍率は慣行通り。後退散布を推奨。
ゴーグル・マスク・手袋等防除作業に適した服装で行う。

■ノズル諸元表

(2MPa時、FSR-151・FSR-351・FSR-361共通)

噴板	コア(中子)	流量(10頭口)	噴霧角度
φ0.5	13	3.6L/分	約53°
φ0.5	23	5.0L/分	約43°
φ0.7	13	5.5L/分	約68°
φ0.7	23	7.5L/分	約58°
φ1.0	13	7.7L/分	約80°
φ1.0	23	11.5L/分	約69°

※出荷時は噴板φ0.7、セラミックコア23を装備しています。

主要諸元

型 式		FSR-151	FSR-351 (噴口ピッチ30cm)	FSR-361 (噴口ピッチ22.5cm)
寸 法	全 長	1150mm	580mm	
	全 幅	400mm	150mm	
	全 高	1600mm	1350mm	1050mm
重 量		13kg	7.6kg	7.4kg
ノ ズ ル		10頭口		
車 輪 数		1〜2輪	-	-
使 用 圧 力		2〜3MPa(本体圧力)		
電 源		専用リチウムイオン電池(14.8V)		
連続使用可能時間		約11時間		

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。保証書(取扱説明書の裏面)を添付していますので大切に保管してください。



みのる産業株式会社

本社・工場 〒709-0892 岡山県赤松市下市447
東京支店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210
長野営業所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4
徳島営業所 〒771-1151 徳島県徳島市応神町古川字東197
九州支店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL (086) 955-1123 (代)
TEL (048) 683-9451 (代)
TEL (026) 257-6530 (代)
TEL (088) 641-2311 (代)
TEL (092) 921-6006 (代)

環境宣言
人と環境にやさしい農業を推進します



2023年9月作成

<https://www.minoru-sangyo.co.jp>



安全に関するご注意

商品をお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。