

甘藷など野菜苗の移植が腰をかがめず、 乗ったままラクに行えます

■作業速度

替ギヤーの交換により、作業速度が変更できます。
作業速度は圃場条件により異なるため、希望の速度になるようギヤー交換をしてください。
印が出荷時作業速度です。

《MF-2C》

替ギヤー (No.)	前	3		10	
	後	10		3	
主変速		低	高	低	高
車速 (cm/秒)		8.5～11.5	13～17.5	12.6～17.1	19.2～26.6

《MF-6C》

替ギヤー (No.)	前	6		5	
	後	5		6	
主変速	前進	後進	前進	後進	
車速(cm/秒)	8.3～10.6	8.6～10.9	15.5～19.7	16.1～20.5	



主な特長

- ◆ガイドローラーで畝に沿った自動走行ができます。
- ◆ブレーキを踏むと走行クラッチが切れ、機体が停止する安全設計。
- ◆MF-2Cの変速段数は前進4段。畝幅は400~600mmに対応。
- ◆MF-6Cの変速段数は前進2段・後進2段の切替。畝幅は550~750mmに対応。



▲2つ折りにたたむと軽トラックの荷台に
2台一度に搭載が可能です。



主要諸元			
名	称	みのる 自走マルチチェアー	
型	式	MF-2	MF-6
区	分	MF2C	MF6C
機 体 寸 法	全長	1640mm	
	全幅	890mm (苗載台収納時)	1040mm (苗載台収納時)
	全高	720mm	
機 体 質 量 (重 量)		35kg	
エ ン ジ ン	種 類	空冷4サイクルガソリンエンジン	
	型 式	ロビンEH035	
	総 排 気 量	33.5cc{0.0335ℓ}	
	出 力 / 回 転 数	1.1ps{0.81kw}/7000rpm (最大1.6ps{1.18kw}/7000rpm)	
	使 用 燃 料	自動車用レギュラーガソリン	
	燃 料 タ ン ク 容 量	1.3ℓ	
点 火 方 式	点 火 方 式	無接点式マグネット点火	
	始 動 方 式	リコイル式	
走 行 部	車 前 輪	樹脂タイヤ 285mm	
	車 後 輪	空気入りタイヤ 495mm	
	輪 前 輪	800mm	950mm
	輪 後 輪	700mm	850mm
	変 速 段 数	前進4段	前進2段・後進2段
	適 応 畝 高	200~300mm	
適 応 畝 幅	適 応 畝 幅	400~600mm	550~750mm
	付 属 品	取扱説明書、ブラグレンチ、保証書、安全運転説明確認票	

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



みのる産業株式会社

本社・工場 〒709-0892 岡山県赤松市下市447
東京支店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210
長野営業所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4
徳島営業所 〒771-1151 徳島県徳島市応神町古川字東197
九州支店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL (086) 955-1123 (代)
TEL (048) 683-9451 (代)
TEL (026) 257-6530 (代)
TEL (088) 641-2311 (代)
TEL (092) 921-6006 (代)

環境宣言
人と環境にやさしい産業を創ります



2024年2月製作

<https://www.minoru-sangyo.co.jp>



安全に関するご注意

商品をお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。