

座ったまま、甘藷などの野菜苗の移植が可能！



電動式



クラッチ入切はワンレバー。



スイッチで前後進切替え。速度調節は、無段階ボリューム式。

主な特長

- ◆電動式のため静か。ハウス内の作業でも快適。
- ◆連続稼働時間は4～5時間程度(LBP-50-250G使用時)で、エンジン式(MF-2C：約3時間)より長く作業ができます。
- ◆速度調節・前後進の切替えが容易で、低速走行が安定。
- ◆ストップ&ゴーのレスポンスが早い。

《指定機種》

メーカー：やまびこ(ECHO)

バッテリー：LBP-50-250G

充電器：LCJQ-560D

・バッテリーおよび充電器は、付属していません。別売りのため、お客様にてご用意ください。

同社「LBP-50-150G」も使用可能ですが、連続稼働時間は半分になります。

| 主 要 諸 元 | | | | | |
|-----------------|---------|---------------|-----------|-------------|----------------------------------|
| 名 称 | | 電動マルチチェアー | | メーカ | やまびこ(ECHO) |
| 型 式 名 | | MF-30A | MF-50A | 型 式 | LBP-50-250G |
| 機 体 寸 法 | 全 長 | 1640mm | | 種 類 | Li-ion |
| | 全 幅 | 880mm | 1030mm | 重 量 | 1.8kg |
| | 全 高 | 660mm | | 容 量 | 4.5Ah |
| 機 体 質 量 (重 量) | | 40kg ※1 | 41kg ※1 | 電 圧 (定 格) | 50.4V |
| 走 行 部 | 車 輪 | 樹脂タイヤ 285mm | | メーカ | やまびこ(ECHO) |
| | 後 輪 | 空気入りタイヤ 495mm | | 型 式 | LCJQ-560D |
| | 前 輪 | 790mm | 940mm | 電 源 | AC100V 50/60Hz |
| | 後 輪 | 700mm | 850mm | 充 電 時 間 | 約89分 (LBP-50-250G) |
| | 変 速 段 数 | 無段階 | | 走 行 速 度 | 0～0.3m/s |
| 適 応 畝 高 | | 200～300mm | | 稼 働 時 間 | 4～5時間程度 (上記バッテリーの新品満充電で移植作業時) |
| 適 応 畝 幅 | | 400～600mm | 550～750mm | | |

※1 バッテリー取付時の重量です。

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。保証書(取扱説明書の裏面)を添付していますので大切に保管してください。



みのる産業株式会社

本社・工場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447
 東京支店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210
 長野支店 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4
 徳島営業所 〒771-1151 徳島県徳島市応神町古川字東197
 九州支店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL (086) 955-1123 (代)
 TEL (048) 683-9451 (代)
 TEL (026) 257-6530 (代)
 TEL (088) 641-2311 (代)
 TEL (092) 921-6006 (代)

環境宣言
人と環境にやさしい農業を推進します



2026年1月製作

<https://www.minoru-sangyo.co.jp>

安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。