

マルチ栽培・露地栽培どちらにも対応し、
収穫直前の倒伏した玉ネギの茎と葉を刈取ります。



主な特長

◆軽量な機体

機体重量が395kgと軽量のため、
トラクターは22PSより装着可能。

◆ハンドル調整が容易

刈高さや回転ブラシの高さは、
各ハンドルで調整可能。

旧型機(OC-1)からの変更点

- ◎回転刃および回転刃座の耐久性向上！
〔回転刃〕 OC-1 : 3mm → OC-2 : 厚み6mm
- ◎カバー形状を変更し、吸上げ力向上！
吐出し口を左右に新設し、回転刃を左右対称に
回転させることで吸上げ力が向上。
- ◎搔揚げブラシの性能向上！
ブラシ回転速度を向上させ(183rpm → 245rpm)、
チェン・ジョイントも強度アップ。
- ◎清掃窓を新設！
作業後の掃除をしやすくするため、
左右の後ろカバーへ清掃用の窓を設置。

オプション品



■ドライブシャフト
[AS105-N600]



■コールターキット
畠肩の茎や葉を確実に
カットします。

コールターキット
取付時の作業動画▶



主要諸元

名 称	玉ネギ茎葉処理機
型 式	OC-2
寸 長	~1855mm (最大)
寸 幅	1835mm
寸 高	1445mm (保管時)
重 量	395kg
適応トラクター馬力	22~60PS ※適応軸距1450~2000mm ※最大搭載可能ウエイト120kg以上
P T O 回 転 数	735rpm
刈 幅	1170mm
作 業 速 度	~2.5km/時
作 業 効 率	約10~15a/時
車 輪 輪 距	1300~1550mm
適 応 畠 肩 幅	950~1100mm

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。保証書を添付していますので大切に保管してください。



みのる産業株式会社

本社・工場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447
東京支店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210
長野営業所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4
徳島営業所 〒771-1151 徳島県徳島市応神町古川字東197
九州支店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL.(086) 955-1123 (代)
TEL.(048) 683-9451 (代)
TEL.(026) 257-6530 (代)
TEL.(088) 641-2311 (代)
TEL.(092) 921-6006 (代)

環境宣言

人と環境にやさしい農業をめざします



ISO14001認証取得
MS ISO9001認証取得

(本社・工場のみの認証)

2026年1月製作

<https://www.minoru-sangyo.co.jp>

⚠ 安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。