

マルチ・露地兼用の玉ねぎ移植機に 乗用4条タイプが登場！



主な特長

- ◆タマネギ苗を専用苗箱(POT448)で育苗して、マルチ・露地へ全自動で移植
- ◆条間24-24-24cm、株間は9.3~12.3cmの間で6段階に設定・切替えが可能
- ◆苗箱の連続供給が可能で、苗継ぎ時に稼働停止しないため、能率的な移植を実現
- ◆作業能率は74分~/10a(計算値)、苗とう載数30枚で、広い圃場ほど威力を発揮



主要諸元								
型 式 名			OPKR-4	植 付 部	植 付 方 式	開孔器式		
区 分			OPKR40		植 付 条 数	4条 千鳥植え		
駆 動 方 式			4輪駆動		植 付 条 間	24cm		
機 体 寸 法	全 長	3210mm	植 付 部		植 付 株 間	9.3、10.0、10.5、10.9、11.5、12.3cm (スリップ率4%)		
	全 幅	2000mm			植 付 株 数	30,800、29,000、27,100、26,300、 24,800、23,200株/10a (スリップ率4%)		
	全 高	2235mm			植 付 深 さ	1～4cm (9段)		
	最 低 地 上 高	410mm			適 応 畝 高 さ	15～25cm		
機 体 質 量 (重 量)			690kg		適 応 作 物	タマネギ		
エ ン ジ ン	型 式 名	ロビン EX35	適 応 苗 丈		14～20cm	苗 と う 載 数	30枚 (予備苗台に28枚)	
	種 類	空冷4サイクル傾斜型ガソリンエンジン	使 用 苗 箱		みのるPOT448		作 業 速 度	～0.25m/s
	総 排 気 量	0.404L {404cc}	苗 と う 載 数	30枚 (予備苗台に28枚)	作 業 能 率			74分～/10a (計算値)
	出力/回転速度	6.3kW {8.5PS}/3600rpm (最大8.8kW {12.0PS}/3600rpm)		そ の 他 装 備 品				なし
	使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン	※作業能率は計算値です。取扱説明書の表記と異なりますことを ご了承ください。 ※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。 ※保証書を添付していますので大切に保管してください。					
	燃料タンク容量	9.0L						
	始 動 方 式	セルモータ式						
走 行 部	か じ 取 方 式	アッカーマン式 (パワーステアリング)						
	車 輪	前 輪					ゴムラグ (720mm)	
		後 輪					ゴムラグ (900mm)	
	輪 距	1280、1320、1370、1420、1470、1520mm (6段可変式)						
	軸 距	1690mm						
変 速 段 数		前進3段 (植付け1段)、後進1段						



みのる産業株式会社

本社・工場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447
 東京支店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210
 長野営業所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4
 徳島営業所 〒771-1151 徳島県徳島市応神町古川字東197
 九州支店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL (086) 955-1123 (代)
 TEL (048) 683-9451 (代)
 TEL (026) 257-6530 (代)
 TEL (088) 641-2311 (代)
 TEL (092) 921-6006 (代)

環境宣言
 人と環境にやさしい農業を推進します



2024年2月製作

<https://www.minoru-sangyo.co.jp>



安全に関するご注意

商品をお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。