

高畝用の乗用4条たまねぎ移植機登場！



ポット448

乗用

4条植え

植付条間
24-24-24cm

露地専用

主要諸元						
機 体 寸 法	型 式 名	みのる OPT-40	植 付 部	植 付 方 式	ディスク方式	
	区 分	OPT40H		植 付 条 数	4条	
	全 長	3930mm		植 付 条 間	24-24-24cm	
	全 幅	2070mm		植 付 株 間	9.7～12.9cm (12段階、替ギヤー、切替レバー)	
走 行 部	全 高	2250mm		植 付 深 さ	1～4cm(無段調整)	
	質 量	1175kg		適 応 作 物	たまねぎ	
	型 式 名	クボタD722		適 応 草 丈	8～17cm	
	駆 動 形 式	4輪駆動		使 用 苗 箱	ポット448	
	エ ン ジ ン	種 類		水冷4サイクル3気筒ディーゼル	苗 搭 載 枚 数	予備苗台:36枚、植付部:6枚 計42枚
		総 排 気 量		0.719L	作 業 能 率	24分～/10a (計算値)
		出力/回転速度	9.9KW [13.5PS] / 2600rpm	適 応 畝 高 さ	20～25cm	
		使 用 燃 料	ディーゼル軽油	適 応 畝 肩 幅	100cm	
		燃料タンク容量	14L			
	始 動 方 式	セルモータ式				
	車 輪 径	前 輪	130/90-21(径800mm幅120mm)			
		後 輪	130/90-21(径800mm幅120mm)			
		輪 距	1450mm			
	変 速 段 数	軸 距	1270mm			
		前 進 3 × 副 変 速 2、後 進 1 × 副 変 速 2				
		走 行 速 度	0.4～0.76m/s			
		移 動 速 度	0.09～3.5m/s			
後 進 速 度		0.18～2.0m/s				
作 業 機 昇 降 装 置	ポジションコントロール、 3点リンク(JIS 0型)					

主な特長

- ◆作業能率は24分～/10a(計算値)！
- ◆畝高さ20～25cmに対応。
- ◆座ったままで苗箱供給が可能。
- ◆苗の供給は、苗載台に苗箱を入れるだけで自動的に機械がセット。

主な特長

- ◆作業能率は24分~/10a(計算値)！
- ◆畝高さ20~25cmに対応。
- ◆座ったままで苗箱供給が可能。
- ◆苗の供給は、苗載台に苗箱を入れるだけで自動的に機械がセット。

※作業能率は計算値です。取扱説明書の表記と異なりますことをご了承ください。
※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。※保証書を添付していますので大切に保管してください。



みのる産業株式会社

本社・工場 〒709-0892 岡山県赤松市下市447
東京支店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210
長野営業所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4
徳島営業所 〒771-1151 徳島県徳島市応神町古川字東197
九州支店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL (086) 955-1123 (代)
TEL (048) 683-9451 (代)
TEL (026) 257-6530 (代)
TEL (088) 641-2311 (代)
TEL (092) 921-6006 (代)

環境宣言
人と環境にやさしい農業を営みます



2024年2月製作

<https://www.minoru-sangyo.co.jp>

安全に関するご注意 商品をお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。