

電子制御化された、 新型水田駆動除草機、始動。

みどり投資促進税制
対象商品



田面追従性を電子制御化！

- フロート感知を高感度化
 - 水平制御機構追加
 - 除草機用マイコン搭載
 - 手元調整機能追加
- 除草部高さ・フロート感度を
無段階ダイヤルで調整



条間30cm
仕様

8条

湿田走破性が約10%向上！(★)

株間の除草効果が向上！

ツース揺動回数UP(★)

切替レバー低速

5.5回/m→7.2回/m

切替レバー高速

9.5回/m→14.3回/m

苗潰し軽減！

チェーンケースをずらし、
苗とタイヤの位置を離す
ことで苗潰しを大幅に軽減。



運搬時は折り畳み可能！

除草部の両端1条分が折り
たためるため、2tトラックで
運搬可能。

主要諸元

型式名	みのるRG3+KWM80		走行部	かじ取方式	1輪式 (パワーステアリング)	
区分	RG3+KWM80			車輪	前輪	ゴムラグ (φ680mm)
駆動方式	3輪駆動				後輪	ゴムラグ (φ900mm)
機体寸法	全長	2780mm (座席は最後方)		輪距	後輪 1220mm	
		1345mm (走行部の後車軸)		軸距	1695mm	
	全幅	2635mm (除草部の作業時)		変速方式	油圧式トランスミッション[HST]	
		1940mm (除草部の折畳み時)			変速段数	HST 主変速：前進・後進無段 [副変速：2段]
	全高	1670mm (ハンドル上部)		適応条数		8条
最低地上高	435mm (エンジンフレーム下部)		適応条間	30cm		
機体質量 (重量)	505kg		適応作物	水稻		
エンジン	型式名	GB300PE-622		作業速度	0~1.2m/s	
	種類	空冷4サイクルガソリンエンジン		作業能率	10分~/10a	
	総排気量	0.296L { 296cc }		※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。 保証書を添付していますので大切に保管してください。		
	出力/回転速度	5.5 kW { 7.5PS } / 3600rpm (最大7.3kW { 10.0PS })		(★)従来機KE3A + KWM8Aと比較		
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン				
	燃料タンク容量	6.0L				
	始動方式	セルスタータ方式				

みのる産業株式会社

本社・工場 〒709-0892 岡山県赤松市下市447
 東京支店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210
 長野支店 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4
 徳島営業所 〒771-1151 徳島県徳島市応神町古川字東197
 九州支店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL (086) 955-1123 (代)
 TEL (048) 683-9451 (代)
 TEL (026) 257-6530 (代)
 TEL (088) 641-2311 (代)
 TEL (092) 921-6006 (代)

環境宣言

人と環境にやさしい農業をめざします




(本社・工場のみで取得)

2026年6月製作