

高能率・コンパクトな歩行2条玉ねぎ移植機！

ポット324

歩行

2条植え

高畝



▲機体高さの調節もラクラク

◀ 植付精度を高める
揺動アームD型軌跡クランクにより、
次の苗の蹴り上げを防ぎ、
2株植えと欠株を抑制。

主要諸元

名 称	歩行2条玉ねぎ移植機	植 付 方 式	作溝土寄せ方式
型 式	みのる OPC-2	植 付 条 数	2条
区 分	VOC221A-120	植 付 条 間	20cm
販 売 型 式	VOC221A-120A	植 付 株 間	9.5~12cm(標準株間6段)
機 体 寸 法	全 長	植 付 深 さ	1~4cm
	全 幅	適 応 畝 高 さ	18~35cm
	全 高	予 備 苗 搭 載 数	9枚
重 量	190kg	作 業 速 度	0.22~0.39m/s(スリップ率7%)
工 型 式 名	ロビン EH09-2D	作 業 能 率	99分~/10a(計算値)
ン 種 類	空冷4サイクルガソリンエンジン	苗 の 条 件	ポットの数
	総 排 気 量		寸 法
	出力/回転速度		ポット寸法
ジ 使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン	草 丈	8~20cm(長いものは剪葉する)
ン 燃 料 タ ン ク 容 量	2.3L	主 な 特 長	
始 動 方 式	リコイルスタータ式		
走 機 体 高 さ 調 節	手動ネジ式		
行 車 輪	種 類	◆作業能率は99分~/10a(計算値)、 標準株間は9.5・10.0・10.3・11.0・11.4・12.0cm の6段。	
	外 径 × 幅		
	輪 距		
部 変 速 段 数	前進2段(植付1段) 後進1段	◆小型・軽量タイプで軽トラでの運搬が容易	

※作業能率は計算値です。取扱説明書の表記と異なりますことをご了承ください。

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。※保証書を添付していますので大切に保管してください。



みのる産業株式会社

本社・工場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447
 東京支店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210
 長野営業所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4
 徳島営業所 〒771-1151 徳島県徳島市応神町古川字東197
 九州支店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL (086) 955-1123 (代)
 TEL (048) 683-9451 (代)
 TEL (026) 257-6530 (代)
 TEL (088) 641-2311 (代)
 TEL (092) 921-6006 (代)

環境宣言
人と環境にやさしい産業を創ります

(本社・工場のみで取扱い)

2024年2月製作

<https://www.minoru-sangyo.co.jp>


安全に関するご注意

商品や安全にお使いいただくため、ご使用の前必ず「取扱説明書」をお読みください。