

高能率・コンパクトな歩行2条玉ねぎ移植機！

ポット324

歩行

2条植え

高畠



▲機体高さの調節もラクラク

◀植付精度を高める
揺動アーム

D型軌跡クランクにより、
次の苗の蹴り上げを防ぎ、
2株植えと欠株を抑制。



主要諸元

名 称	歩行2条玉ねぎ移植機	植 植 付 方 式	ディスク方式
型 式 名	みのる OPC-2	植 付 条 数	2条
区 分	VOC221A-120	植 付 条 間	20cm
販 売 型 式	VOC221A-120B	植 付 株 間	9.5~12cm(標準株間6段)
機 体 尺 法		植 付 深 さ	1~4cm
全 長	2165mm	部 適 応 畠 高 さ	18~35cm
全 幅	1490mm	予 備 苗 搭 載 数	9枚
全 高	1535~1700mm	作 業 速 度	0.22~0.39m/s(スリップ率7%)
重 量	209kg	作 業 能 率	99分~/10a(計算値)
工 型 式 名	GX100	苗 の 条 件	ポットの数
種 類	空冷4サイクルガソリンエンジン	(専用苗箱)	324
総 排 気 量	98.5cm ³	使 用 苗 箱 寸 法	長さ63.3×幅31.5×深さ3.0cm
出 力 / 回 転 速 度	1.7kW{2.3PS} / 3600rpm (最大2.1kW{2.9PS} 3600rpm)	ポット寸法	直径φ2.0×高さ3.0cm
使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン	草 文	11~20cm(長いものは剪葉する)
燃 料 タンク 容 量	2.3L		
シ ン ジ ニ ン	始 動 方 式		
ジ	リコイルスタータ方式		
走 行 部	機 体 高 さ 調 節		
	種 類		
	ゴムラグ車輪		
	外 径 × 幅		
	φ670×95mm		
	輪 距		
	1200、1250、1300、 1350、1400mm (5段)		
変 速 段 数	前進2段(植付1段) 後進1段		

主な特長

- ◆作業能率は99分~/10a(計算値)、標準株間は9.5・10.0・10.3・11.0・11.4・12.0cmの6段。
- ◆小型・軽量タイプで軽トラでの運搬が容易。

※作業能率は計算値です。取扱説明書の表記と異なりますことをご了承ください。

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。※保証書を添付していますので大切に保管してください。



みのる産業株式会社

本社・工場 〒709-0892
東京支店 〒337-0042
長野支店 〒389-1104
徳島営業所 〒771-1151
九州支店 〒818-0066

岡山県赤磐市下市447
埼玉県さいたま市見沼区南中野210
長野県長野市豊野町浅野582-4
徳島県徳島市応神町古川字東197
福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL.(086) 955-1123(代)
TEL.(048) 683-9451(代)
TEL.(026) 257-6530(代)
TEL.(088) 641-2311(代)
TEL.(092) 921-6006(代)

環境宣言
人と環境にやさしい農業をめざします



(本社・工場のみ取扱)

2025年4月製作

<https://www.minoru-sangyo.co.jp>



商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。