

浅い作溝と同時に白ネギを全自動移植。
九州の砂地での白ネギ移植に最適！



白ネギ専用

1条植

POT220



主な特長

- ◆小型軽量の1条植タイプで経済的。
- ◆高能率・高精度で優れた走行安定性。
- ◆苗箱をセットするだけで、苗の押出しから植付けまで全自動。
- ◆軽量・コンパクトなので楽に操作ができ、旋回も容易。
- ◆苗がなくなると、走行・植付けともに自動停止。
- ◆1条植えの平畝仕様なので溝間隔は自由。輪距は85、90、100cmに設定。
- ◆株間は5.5~12cmの7段階調節が可能。
- ◆株元にしっかり土寄せ・鎮圧。
- ◆軽トラックにのせて運搬できます。

主要諸元

名 称		歩行1条野菜移植機
型 式		みのる OP-1
区 分		VP11
販 売 型 式		VP11C
機 体 寸 法	全 長	1680mm
	全 幅	1070mm
	全 高	1330mm
	重 量	165kg
エ ン ジ ン	型 式 名	ホンダ GX100
	種 類	空冷4サイクルガソリンエンジン
	総 排 気 量	98.5cc {0.0985L}
	出 力 / 回 転 数	2.3PS{1.7kW}/ 3600rpm (最大2.9PS{2.1kW}/3600rpm)
	使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン
燃 料 タ ン ク	容 量	2.3L
	始 動 方 式	リコイルスタータ式
走 行 部	車 種	ゴムラグ車輪
	外 径 × 幅	φ680 × 80mm
	変 速 段 数	850、900、1000mm (3段階)
	進 段 (植付1段)	前進2段 (植付1段) 後進1段
植 付 部	植 付 方 式	作溝土寄せ方式
	植 付 条 数	1条
	植 付 株 間	5.5 ～ 12.0 cm(標準株間7段)
	植 付 深 さ	1 ～ 4 cm
	適 応 溝 深 さ	5～10cm
予 備 苗 塔 載 枚 数		6枚
作 業 速 度		0.21 ～ 0.28m/秒 (スリップ率10%)
作 業 能 率		81分～/10a(計算値)

※作業能率は計算値です。取扱説明書の表記と異なりますことをご了承ください。

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

※保証書を添付していますので大切に保管してください。



みのる産業株式会社

本社・工場 〒709-0892
東京支店 〒337-0042
長野営業所 〒389-1104
徳島営業所 〒771-1151
九州支店 〒818-0066

岡山県赤松市下市447
埼玉県さいたま市見沼区南中野210
長野県長野市豊野町浅野582-4
徳島県徳島市応神町古川字東197
福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL (086) 955-1123 (代)
TEL (048) 683-9451 (代)
TEL (026) 257-6530 (代)
TEL (088) 641-2311 (代)
TEL (092) 921-6006 (代)

環境宣言
人と環境にやさしい産業を創ります



(本社・工場のみで取得)

2024年2月製作

<https://www.minoru-sangyo.co.jp>



安全に関するご注意

商品をお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。